



PS3E 5MP

H.265 PoE цилиндрическая камера

PS3E обеспечивает мониторинг в реальном времени в разрешении 5 МП с выбором объектива 2,8 мм/3,6 мм и поддерживает четыре режима ночного видения для чёткого изображения даже в полной темноте. Благодаря сертификации IP67 камера подходит для использования на улице в различных погодных условиях. Встроенный прожектор и сирена 110 дБ помогают активно отпугивать нежелательных посетителей. Камера также поддерживает собственный алгоритм IMOU SENSE, который обеспечивает более точное обнаружение людей и автомобилей.



H.265 5МП/3К

Смотрите лучше, чем 1080P



Обнаружение человека

Быстро находите людей в вашем доме



Обнаружение автомобиля

Точно определяет присутствие автомобиля



PoE /12 В DC

Питание через PoE или 12 В DC



Умное цветное ночное видение

Поддержка четырёх режимов ночного видения для чёткого изображения даже в полной темноте



Двусторонняя аудиосвязь

Общайтесь в режиме реального времени с людьми рядом с камерой



Режим AOR

Режим постоянной записи позволяет экономить место для хранения



IP67

Защита от пыли и воды



Различные варианты хранения

Поддерживает NVR, облачное хранилище или MicroSD-карту до 512 ГБ



Оставайтесь рядом с тем, что вам важно

С облачным сервисом вы будете иметь доступ к тому, что вам важно, при наличии Интернета. Вы можете записывать ежедневные или активированные движением видеозаписи в облако и воспроизводить их в любое время и в любом месте.

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	5 МП (2880 × 1620)
Ночное видение	30 м (98 футов)
Фокусное расстояние	2,8/3,6 мм, фикс. объектив F1.6
Угол обзора	2,8 мм: 94° (Г), 52° (В), 111° (Д) 3,6 мм: 76° (Г), 41° (В), 91° (Д)

Общие характеристики

Источник питания	PoE DC 12 В / 1 А
Потребляемая мощность	< 12 Вт
Материал	пластик
Рабочая температура	-30°C~+60°C , влажность менее 95%
Размеры (Д × Ш × В)	147,7 × 74,2 × 74,2 мм (5,8 × 2,9 × 2,9 дюйма)
Вес	230 г
Сертификаты	CE

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265/H.264
Частота кадров	до 25/30 кадр/с
Масштабирование	8×цифровой зум
Звук и свет	Встроенный микрофон и динамик Встроенный прожектор

Сеть

Ethernet порт	1 x 100 Мбит/с Ethernet-порт
Приложение Imou	IOS, Android Onvif

Дополнительный интерфейс

MicroSD-карта	до 512 ГБ
Встроенный микрофон и динамик	Да
Кнопка сброса	Да

Управление уведомлениями

Умное обнаружение	Движение, человек, автомобиль.
-------------------	--------------------------------

Что в коробке

Камера ×1	Набор винтов ×1	Руководство по быстрому старту ×1
Водонепроницаемая заглушка ×1	Монтажный шаблон ×1	Водонепроницаемый коннектор ×1



PS3E 5MP

H.265 PoE цилиндрлік камерасы

PS3E 5 МП ажыратымдылықтағы нақты уақыттағы мониторингті қамтамасыз етеді, 2,8 мм/3,6 мм объективті таңдауға мүмкіндік береді және толық қараңғы жағдайда да анық бейне көрсету үшін төрт түнгі көру режимін қолдайды. IP67 қорғанысы камераны әртүрлі ауа райы жағдайларында сыртта пайдалануға мүмкіндік береді. Кіріктірілген прожектор мен 110 дБ сирена қажетсіз келушілерді белсенді түрде аулақ ұстауға көмектеседі. Сондай-ақ камера адамдар мен көліктерді дәлірек анықтайтын IMOU SENSE жеке алгоритмін қолдайды.



H.265 5MP/3K

1080P-ден жоғары сапада көріңіз



Адамды анықтау

Үйіңіздегі адамдарды жылдам анықтайды



Көлікті анықтау

Көліктің бар-жоғын дәл анықтайды



PoE / 12 В DC

PoE немесе 12 В DC арқылы қуаттандыру



Ақылды түсті түнгі көру

Толық қараңғы жағдайда да анық бейне көрсету үшін төрт түнгі көру режимін қолдайды



Екі жақты аудио байланыс

Камера жанындағы адамдармен нақты уақытта сөйлесіңіз



AOR режимі

Тұрақты жазу режимі сақтау орнын үнемдейді



IP67

Шаң мен судан қорғаныс



Әртүрлі сақтау мүмкіндіктері

NVR, бұлттық сақтау немесе 512 ГБ дейінгі MicroSD картасын қолдайды



Қымбат дүниеңіз әрдайым бақылауда

Бұлттық сервис арқылы интернет қолжетімді болған жағдайда сізге маңызды нәрселерге әрдайым қол жеткізе аласыз. Күнделікті бейнежазбаларды немесе қозғалыс анықталған кездегі бейнежазбаларды бұлтқа жазып, оларды кез келген уақытта және кез келген жерде қайта ойната аласыз.

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/3" прогрессивті CMOS
Максималды ажыратымдылық	5 МП (2880 × 1620)
Түнгі көру	30 м (98 фут)
Фокустық қашықтық	2,8/3,6 мм, F1.6 бекітілген объектив
Көру бұрышы	2,8 мм: 94° (К), 52° (Т), 111° (Д) 3,6 мм: 76° (К), 41° (Т), 91° (Д)

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	PoE DC 12 В / 1 А
Қуат тұтынуы	< 12 Вт
Материалы	пластик
Жұмыс температурасы	-30°C~+60°C , ылғалдылық 95%-дан төмен
Өлшемдері (Ұ × Е × Б)	147,7 × 74,2 × 74,2 мм (5,8 × 2,9 × 2,9 дюйм)
Салмағы	230 г
Сертификат	CE

Бейне және аудио

Бейне сығымдау	H.265/H.264
Кадр жиілігі	25/30 кадр/с дейін
Масштабтау	8×цифрлық зум
Дыбыс және жарық	Кіріктірілген микрофон және динамик Кіріктірілген прожектор

Желі

Ethernet порты	1 x 100 Мбит/с Ethernet порты
Imou қолданбасы	IOS, Android Onvif

Қосымша интерфейс

MicroSD-карта	512 ГБ дейін
Кіріктірілген микрофон және динамик	Иә
Қалпына келтіру түймесі	Иә

Хабарландыруларды басқару

Ақылды анықтау	Қозғалыс, адам, көлік.
----------------	------------------------

Қорап құрамы

Камера ×1	Бұрандалар жиынтығы ×1	Жылдам іске қосу нұсқаулығы ×1
Су өткізбейтін тығын ×1	Орнату үлгісі ×1	Су өткізбейтін қосқыш ×1