



VDP7 5МП

Умная видеодомофонная система

Видеодомофонная система IMOU сочетает современные технологии для комплексной защиты и удобного использования. Уличная панель поддерживает обнаружение людей и транспортных средств, точно распознавая важные события для безопасности дома. Четыре способа разблокировки (карта, пароль, одно нажатие на внутреннем мониторе и удалённое управление через приложение) позволяют одновременно управлять гаражом и главными воротами. Двухпроводное подключение на основе PLC обеспечивает стабильную связь на расстоянии более 200 метров между панелями и чёткую двустороннюю аудиосвязь, упрощая установку и повышая надёжность. Внутренний монитор оснащён 7-дюймовым HD-сенсорным экраном, а двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает стабильное соединение. Приложение позволяет удалённо общаться, просматривать видео в реальном времени и управлять замками.



5 МП QHD-видео

Больше деталей, чем при 2К
Широкий обзор, более чёткие детали



Несколько способов разблокировки

Карта, пароль, внутренняя панель или удалённо через приложение



Сенсорный экран 7 дюймов

Управление доступом одним касанием



Двухдиапазонный Wi-Fi

Выбирайте Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц в зависимости от ваших потребностей



Инфракрасное ночное видение

Автоматическое переключение в режим ИК-подсветки ночью



Двусторонняя аудиосвязь

Общение с посетителями в режиме реального времени



Обнаружение людей и транспорта

Обнаружение людей и транспорта на базе технологии IMOU SENSE



Настраиваемая область маски конфиденциальности

Защита конфиденциальности соседей с помощью блокировки видео



Двухпроводное подключение

Питание и сигналы передаются по двум проводам



Безопасное хранение

Безопасное локальное хранение на MicroSD-карте до 512 ГБ



Влагозащита

Водонепроницаемое и устойчивое к погодным условиям исполнение для использования на улице



Технология IMOU PLC

Двухпроводное подключение на основе технологии PLC обеспечивает дальность передачи более 200 метров.*

*200 м: при площади поперечного сечения кабеля 0,5 мм² и отсутствии питания замка от дверной станции сигнал может передаваться на расстояние более 200 метров.



Под углом 45°

Вид сбоку

Вид сзади

Технические характеристики

Камера

Матрица	1/3" прогрессивная CMOS
Максимальное разрешение	5 МП (2880 × 1620)
Ночное видение	15 м (49 футов)
Фокусное расстояние	2,3 мм
Поле обзора	125° (Г), 71° (В), 149° (Д)

Безопасность

Способы разблокировки	карта, пароль, ВТО, приложение
Управление замками	2 канала
Кнопка выхода	2 канала
Кнопка дверного звонка	1 кнопка
Сигнализация при попытке взлома	Да

Управление уведомлениями

Обнаружение человека	Да
Обнаружение длительного нахождения	Да
Обнаружение транспортных средств	Да
Режим «Не беспокоить»	Да

Что в коробке

- 1 x Уличная панель (ВТО)
- 1 x Внутренний монитор (ВТН)
- 1 x Адаптер
- 2 x Комплекта винтов
- 1 x Г-образный ключ
- 2 x Именные таблички
- 3 x Карты

- 1 x 2-контактный кабель питания
- 1 x Комплект проводов и разъёмов
- 1 x Карта быстрого запуска
- 1 x Нормативная информация
- 1 x Кабельный жгут с гнездовым разъёмом
- 1 x Кронштейн для настенного монтажа монитора
- 1 x Шаблон для сверления отверстий для монитора

- 1 x Кронштейн для настенного монтажа ВТО (предустановлен)
- 1 x Шаблон для сверления отверстий для дверной станции

Экран

Размер экрана	7 дюймов, сенсорный экран
Разрешение экрана	1024 × 600

Сеть

Wi-Fi	2,4 ГГц и 5 ГГц IEEE802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, до 120 м на открытом пространстве
Приложение IMOUI	iOS, Android

Видео и аудио

Сжатие видео	H.265, H264
Частота кадров	до 15 кадров/с
Аудиоканал	двусторонняя аудиосвязь
MicroSD-карта	до 512 ГБ

Общие характеристики

Источник питания	DC 24 В / 1,5 А
Рабочая температура	ВТО: -20°C~+50°C (-4°F~122°F) ВТН: -10°C~+45°C (14°F~113°F)
Размеры (Д × Ш × В)	ВТО: 181 × 83,5 × 29 мм ВТО: 474 г
Вес	ВТН: 184 × 113 × 23,5 мм ВТН: 360 г
Сертификация	CE



VDP7 5MP

Ақылды үй бейне домофоны

IMOU ақылды бейне домофон жинағы заманауи технологияларды біріктіріп, жан-жақты қорғау мен ыңғайлы пайдалануды қамтамасыз етеді. Сыртқы панель адам мен көлікті анықтап, үй қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Құлыпты ашудың төрт тәсілі (карта, құпиясөз, ішкі құрылғыда бір рет басу және қолданба арқылы қашықтан басқару) гараж бен негізгі қақпаны бір жүйе арқылы басқаруға мүмкіндік береді. PLC технологиясына негізделген 2 сымды қосылым сыртқы және ішкі құрылғылар арасында 200 метрден астам қашықтықта тұрақты байланыс пен анық екі жақты аудио байланысты қамтамасыз етеді. Ішкі мониторда 7 дюймдік HD сенсорлық экран бар, ал қос диапазонды Wi-Fi жылдам әрі тұрақты қосылымды қамтамасыз етеді. Арнайы қолданба қашықтан екі жақты аудио байланысқа, нақты уақыттағы көруге және құлыптарды басқаруға мүмкіндік береді.



5 МП QHD бейне

2K-ға қарағанда анығырақ
Кеңірек көрініс, анық бөлшектер



Құлыпты ашудың бірнеше тәсілі

Карта, құпиясөз, ішкі панель н/е
қолданба арқылы қашықтан ашу



7 дюймдік сенсорлық экран

Қолжетімділікті бір түрту арқылы
басқарыңыз



Қос диапазонды Wi-Fi

Қажеттілікке қарай 2,4 ГГц
немесе 5 ГГц Wi-Fi таңдаңыз



Инфрақызыл түнгі көру

Түнде инфрақызыл режимге
автоматты түрде ауысады



Екі жақты аудио байланыс

Келушілермен нақты уақытта сөйлесу



Адам мен көлікті анықтау

IMOU SENSE технологиясы
адам мен көлікті анықтау



Құпиялылық маскасының аймағын баптау

Бейнені бұғаттау арқылы
көршілердің құпиялылығын қорғау



Екі сымды қосылым

Қуат пен сигналдар екі сым арқылы
беріледі



512 ГБ дейін қауіпсіз сақтау

512 ГБ дейінгі MicroSD картасы
арқылы қауіпсіз жергілікті сақтау



Ауа райына төзімді

Сыртта пайдалануға арналған су және
ауа райынан қорғаныс



IMOU PLC технологиясы

PLC технологиясына негізделген екі
сымды қосылым, беру қашықтығы
200 м-ден асады.*

*200 м: кабельдің көлденең қимасының ауданы 0,5 мм² болғанда және есік станциясы құлыпқа қуат бермеген жағдайда сигнал 200 м-ден астам қашықтыққа беріледі.



45° көрініс

Бүйірден көрініс

Артқы көрініс

Техникалық сипаттамалары

Камера

Матрица	1/3" прогрессивті CMOS
Максималды ажыратымдылық	5 МП (2880 × 1620)
Түнгі көру	15 м (49 фут)
Фокус аралығы	2,3 мм
Көру бұрышы	125° (К), 71° (Т), 149° (Д)

Қауіпсіздік

Құлыпты ашу тәсілдері	Карта, құпиясөз, VTO, қолданба арқылы ашу
Құлыпты басқару	2 арна
Шығу түймесі	2 арна
Қоңырау түймесі	1 түйме
Бұзуға қарсы дабыл	Иә

Хабарландыруларды басқару

Адамды анықтау	Иә
Ұзақ уақыт болуды анықтау	Иә
Көлікті анықтау	Иә
Мазаламау режимі	Иә

Қорап құрамы

- 1 x Есік станциясы (VTO)
- 1 x Ішкі монитор (VTH)
- 1 x Адаптер
- 2 x Бұрандалар жинағы
- 1 x L тәрізді кілт
- 2 x Аты-жөні жапсырмасы
- 3 x Карта

- 1 x 2 істікшелі қуат кабелі
- 1 x Сымдар мен коннекторлар жиынтығы
- 1 x Жылдам іске қосу картасы
- 1 x Нормативтік ақпарат
- 1 x Ұялы қосқышы бар кабельдік шоғыр
- 1 x Мониторға арналған қабырға кронштейні
- 1 x Мониторға арналған бұрғылау үлгісі

- 1 x VTO қабырғаға орнату кронштейні (алдын ала орнатылған)
- 1 x Есік станциясына арналған бұрғылау үлгісі

Экран

Экран өлшемі	7 дюймдік сенсорлық экран
Экран ажыратымдылығы	1024 × 600

Желі

Wi-Fi	2,4 ГГц және 5 ГГц, IEEE802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, ашық кеңістікте 120 м
IMOU қолданбасы	iOS, Android

Бейне және аудио

Бейнені сығымдау	H.265, H264
Кадр жиілігі	15 кадр/с дейін
Аудио арнасы	Екі жақты аудио байланыс
MicroSD картасы	512 ГБ дейін

Жалпы сипаттамалары

Қуат көзі	DC 24 В / 1,5 А
Жұмыс температурасы	VTO: -20°C~+50°C (-4°F~122°F) VTH: -10°C~+45°C (14°F~113°F)
Өлшемдері (Ұ × Е × Б)	VTO: 181 × 83,5 × 29 мм VTH: 474 г
Салмағы	VTH: 184 × 113 × 23,5 мм VTH: 360 г
Сертификат	CE